



DTGM Nylonowe dławiki kablowe



Informacje

Dławiki kablowe Partex zapewniają niezawodną ochronę i uszczelnienie dla przewodów elektrycznych w wymagających warunkach przemysłowych. Wykonane z wysokiej jakości poliamidu 66, charakteryzują się doskonałą odpornością na działanie czynników mechanicznych, chemicznych oraz wysokich temperatur.

Cechy produktu:

- Wysoka trwałość – odporność na uderzenia, ścieranie oraz promieniowanie UV.
- Szczelność IP68 – pełna ochrona przed pyłem i wodą, nawet przy krótkotrwałym zanurzeniu.
- Odporność temperaturowa – zakres pracy od -40°C do +100°C.
- Bezpieczeństwo użytkowania – wykonane z materiału wolnego od halogenów i zgodnego z normami UL94V-2(0).
- Łatwa instalacja – szybkie mocowanie i pewne zabezpieczenie kabli dzięki precyzyjnemu gwintowi.
- Dostępność w wielu rozmiarach i kolorach – umożliwia dopasowanie do różnych zastosowań.

Dławiki kablowe Partex są idealnym rozwiązaniem dla branż takich jak automatyka, energetyka, telekomunikacja i transport. Każdy dławik dostarczany jest w komplecie z nakrętką i uszczelką, zapewniając najwyższą jakość i niezawodność połączeń.

Właściwości

Temperatura pracy:

-40°C do 100°C

Stopień ochrony:

IP68

Materiał:

Dławik i nakrętka: Nylon PA66. UL94V-2(0)

Uszczelka: Guma nitylowa

Spełnia wymagania:

Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

BS EN 62444:2013

Certyfikowane znakiem CE



Wymiary i opakowania

Numer katalogowy	Rozmiar otworu	Kolory	Średnica kabla [mm] C	Całkowita długość* [mm] L	Długość gwintu [mm] T	Ilość w opakowaniu [szt.]
DTGM16	M16	biały, czarny, szary	5 - 10	34	10	10
DTGM20	M20	biały, czarny, szary, czerwony	6 - 12	35	10	10
DTGM20ET	M20	czarny, szary	6 - 12	40	15	10
DTGM20B	M20	biały, czarny, szary, czerwony	10 - 14	35	10	10
DTGM25	M25	biały, czarny, szary, czerwony	13 - 18	45	12	10
DTGM32	M32	biały, czarny, szary	18 - 25	51	12	1
DTGM40	M40	biały, czarny, szary	25 - 32	60	17	1
DTGM50	M50	biały, czarny, szary	30 - 38	70	18	1
DTGM63	M63	czarny	37 - 44	74	20	1

* Długość przed dokręceniem.

