

Produktový list – Izolační pásy

Popis:

Vysoce kvalitní protipožární izolace z PVC splňující BS EN 60454-1, BS EN 60454-2 a BS EN 60454-3.1.

Je extrémně flexibilní a má velmi dobrou adhezi.

Dostupná v černé, červené, žluté, modré, zelené, bílé, šedé, hnědé a zeleno-žluté (zemnění).



Rozměry:

Šířka:	19 mm
Délka:	IT1 je dlouhá 20 metrů a IT2 je dlouhá 33 metrů
Odchylky:	tloušťka +/- 0,01 mm, šířka +/- 0,5 mm
Papírové jádro:	32 mm v průměru

Vlastnosti:

Celková tloušťka:	0,15 mm
Roztažnost:	≥ 160%
Přilnavost:	≥ 1,5 N/cm
Pevnost v tahu	≥ 20 N/cm
Hořlavost:	≤ 10 sec
Dielektrická pevnost:	7 Kv
Teplotní odolnost:	≤ 80°C

Metoda testování:

GB7125-1999
GB7753-1987
GB2792-1998
GB7753-1987
UL510
GBT4850-2002
GBT7752-1987

Skladujte při teplotě do 21 °C a relativní vlhkosti 50 %.

Pro nejlepší výsledek by měla být páska použita do 24 měsíců od data výroby.

Při aplikaci dbejte na to, aby podklad byl očištěn od hrubých nečistot a odmaštěn.