



PKB BUNTBAND

- Smidiga att använda tillsammans med Partex stansade märkning PK/PKZ, hållare PKH/POH och PM.
- Självlåsandande med hög hållfasthet.
- Böjd ände för lättare trädning genom lås och märkhållare.
- Finns för inomhus- och utomhusinstallation.
- Tillverkade enligt MIL standard M20693b och i överensstämmelse med UL94V-2.

STANDARD BUNTBAND

Design

Självlåsandande buntband med speciellt utformad ände för lättare iträdning i låset och i Partex stansade kabelmärkning.

Material

Nylon 6.6

Färg

Natur och svart. Finns även i ljusblå för PKB25100A och i ljusgrön och ljusröd för PKB25200A.

Temperaturområde

Från -40°C till +85°C.

Beständighet

Flambeständighet enligt UL94-V2. Draghållfasthet enligt MIL 23190E. God beständighet mot kemikalier, gamma- och UV-strålning. Svart utförande för utomhusbruk.

Artikelnummer	Längd (mm)	Bredd (mm)	Max bunt diameter (mm)	Draghållfasthet	Antal/Fpk
PKB24080A*	80	2.4	15	8 KG	100
PKB25100A#	100	2.5	18	8 KG	100
PKB48120A*	120	4.8	24	22 KG	100
PKB36140A*	140	3.6	33	13 KG	100
PKB25160A*	160	2.5	40	8 KG	100
PKB48160A*	160	4.8	38	22 KG	100
PKB25200A*	200	2.5	50	8 KG	100
PKB36200A0	200	3.6	50	13 KG	100
PKB48200A*	200	4.8	50	22 KG	100
PKB36300A*	300	3.6	76	13 KG	100
PKB48300A*	300	4.8	76	22 KG	100
PKB48365A*	370	4.8	102	22 KG	100



Standardbuntband

HEAVY DUTY BUNTBAND

Design

Självlåsande speciellt kraftigt buntband med speciellt utformad ände.

Material

Nylon 6.6.

Färg

Svart. PKB90430A finns även i natur.

Temperaturområde


Från -40°C till +85°C.

Beständighet

Flambeständighet enligt UL94V-2. God beständighet mot kemikalier, gamma- och UV-strålning. Svart utförande för utomhusbruk.

Artikelnummer	Längd (mm)	Bredd (mm)	Max bunt diameter (mm)	Draghållfasthet	Antal/Fpk
PKB76150A0	150	7,6	36	55 KG	100
PKB76200A0	240	7,6	66	55 KG	100
PKB76370A0	370	7,6	100	55 KG	100
PKB90430A*	430	9,0	110	75 KG	100
PKB90710A0	710	9,0	190	75 KG	100

* = Svart (0) eller Natur (9) enligt den internationella färgkoden.



Heavy duty buntband

BUNTBAND (FM/WM) FÖR IDENTIFIERING


Partex buntband för märkning utgör en snabb och effektiv metod för att hålla fast och märka kabelbuntar. De kan även användas för komponent- och röridentifiering.

Märkningen kan utföras med PARTEX märkpena MTPF eller någon annan märkfärgpena. Buntbanden levereras endast i naturfärg. I övrigt specifikationer enligt standardbuntband.

Artikelnummer	Längd (mm)	Bredd (mm)	Max bunt diameter (mm)	Draghållfasthet	Yta för märkning	Antal/Fpk
PKB25100A9-FM	100	2.5	32	8 KG	25 X 8	100
PKB46200A9-WM	200	4.6	46	20 KG	28 X 13	100



PKB-FM



PKB-WM

BUNTBAND MED METALLINBLANDNING

Design

Tillverkad i nylon med metallinblandning som gör det möjligt att spåra buntbanden med metalldetektor. Buntbanden har blå färg som hjälper visuell upptäckt och minskar risken för kontaminering. Lämpar sig väl för industrier inom livsmedel, medicin och kemiska produkter.

Material

Nylon (self extinguishing V2 UL94). Halogenfri. Inte giftig, återvinningsbar.

Färg


Blå (RAL 5002)

Temperaturområde

Från -40 ° till + 100 ° C

Beständighet

Flambeständighet enligt UL94V-2.




Buntband med metallinblandning

Artikelnummer	Längd (mm)	Bredd (mm)	Max bunt diameter (mm)	Draghållfasthet	Antal/Fpk
PKB35140MD	140	3.5	36	20 KG	100
PKB45200MD	200	4.5	51	28 KG	100
PKB45280MD	280	4.5	76	28 KG	100
PKB45380MD	380	4.5	110	28 KG	100

BUNTBAND MED SKRUVMONTAGE

Artikelnummer	Diameter montagehål	Längd x Bredd (mm)	Max bunt diameter (mm)	Draghållfasthet	Antal/Fpk
PKB36150A9-M4	M4	150 X 3.6	32	13 KG	100



Buntband med skruvmontage

UV-TÅLIGA BUNTBAND MED STÅLCLIPS I LÅSET

Artikelnummer, 100 pack	Artikelnummer, 1000 pack	Längd (mm)	Bredd (mm) (mm)
PBK25200MB	PBK25200MB-B	200	2.5
PBK48186MB	PBK48186MB-B	186	4.8
PBK48360MB	PBK48360MB-B	360	4.8
PBK76338MB	PBK76338MB-B	338	7.6

FÄSTVAGGA FÖR SKRUVMONTAGE

Design

Montagefäste i form av en vagg med hål för skruvmontage. Ledarna läggs i vaggan och buntband fästs runt densamma.

Material

Nylon 6.6

Färg

Natur eller svart (SV).


Temperaturområde

Från - 40°C till +85°C.

Beständighet

God beständighet mot kemikalier.

Artikelnummer	Höjd (mm)	Längd (mm)	Bredd (mm)	Max buntbandsbredd (mm)	Diameter hål (mm)	Antal/Fpk
PKB-SM2	7	15	10	4.8	3	100
PKB-SM2SV	7	15	10	4.8	3	100
PKB-SM3	9	23	16	8	6	100
PKB-SM2SV	9	23	16	8	6	100



PKB-SM2

SJÄLVHÄFTANDE BUNTBANDSFÄSTEN

Adhesivet på våra självhäftande fästen har testats i de mest varierande miljöförhållanden och temperaturer. Vi kan därför rekommendera deras användning på de flesta jämna, torra, rena och fettfria ytunderlag.

För att säkerställa fullgod funktion där starka skakningar och vibrationer förväntas uppstå finns hål för skruvmontage som tillägg på PKB 1/4 och PKB 2/4. Fästen 4-vägs ingångar kan erbjudas vilket underlättar felfritt montage.

Temperaturområde

Från -20°C till +60°C.

Ett råd är att undvika montera fästena vid låga temperaturer.

Material

Nylon

Färg

Svart eller naturfärgat


Artikelnummer	Längd (mm)	Bredd (mm)	Ingångar	Bandsbredd (mm)	Antal/Fpk
PKB-1/4*	-	-	-	-	100
PKB-2/4*	28	28	4-WAY	5.0	100

* = 0 eller 9. Svart (0), Natur (9) enligt den internationella färgkoden.


FÄRDIGA KIT

Artikelnummer	Längd (mm)	Bredd (mm)	Ingångar	Bandsbredd (mm)	Antal/Fpk
PKB-1/4*	-	-	-	-	100
PKB-2/4*	28	28	4-WAY	5.0	100


* KITB eller KITC. KITB = PKB250100A9+PKB SATS. KITC = PKB250100A0+PKB SATS



PKB-1/4



PKB-2



PKB-2/4

SJÄLVHÄFTANDE BUNTBANDSFÄSTEN MED KABELCLIP

Vit polyetenskum med syntetiskt gummilim används som bas på båda sidor. Limmet som används ger en särskilt hög grad av omedelbar fästning, kombinerat med hög vidhäftning.

Material

Nylon 6.6


Färg

Svart eller naturfärgat

Temperaturområde

Från -20 ° till + 60° C

Ett råd är att undvika montera fästena vid låga temperaturer.



Artikelnr	Färg	Dimension A (mm)	Dimension B (mm)	Dimension C (mm)	Dimension D (mm)	Min diam. bunt (mm)	Max diam. bunt (mm)	Diam. hål (tillval)	Antal/Fpk
PKB-R161N	Natur	16	16	10.7	7	4	5	n/a	100
PKB-R161B	Svart	16	16	10.7	7	4	5	2xM3	100
PKB-R251N	Natur	25	25	12.7	10.9	8	13	2xM3	100
PKB-R251B	Svart	25	25	12.7	10.9	8	13	2xM3	100
PKB-R281N	Natur	28	28	14	16	12	18	2xM3	100
PKB-R281B	Svart	28	28	14	16	12	18	2xM3	100

BUNTBANDSPLOGG

Buntbandspluggen avser att säkerställa buntband direkt till hål som borrats i fasta ytor.

Material
Nylon 6.6

Temperaturområde
Från -40°C till +85°C.

Färg
Svart

Artikelnummer	Max. buntbandsbredd (mm)	Håldjup	Antal/Fpk
PKB-MM6	9	6	100
PKB-MM7	9	7	100

