



partex.pl



+ INFORMACJE

- + Owalny profil do identyfikowania kabli i przewodów.
- + Szybka instalacja - cała informacja zawarta na jednej tulejce.
- + Zaprojektowany dla większości najpopularniejszych przekrojów przewodów i kabli.
- + Zachowuje swój pierwotny kształt i doskonale trzyma się przewodu.
- + Wykonany z miękkiego PVC, łatwego do zadrukowania drukarkami termotransferowymi firmy PARTEX.
- + Rozmiar PO-068 może zostać nałożony bezpośrednio na uchwyt POH lub PKH a całość zapięta na kablu opaskami kablowymi PKB.
- + Dostępny również w wersji bezhalogenowej (POZ).
- + Dostępne również w matych, poręcznych opakowaniach.

+ WŁAŚCIWOŚCI

Temperatura pracy

PO -30°C do +60°C; POZ -30°C do +90°C

Materiał

PO - PVC niepalne, samogasnące zgodnie z UL94-V0;
POZ - ZEREX materiał bezhalogenowy

Nadruk

termotransferowy

Standardowy kolor

żółty, biały, inne na życzenie.

+ PRODUKTY POWIĄZANE



DRUKARKI PROMARK

▶ PATRZ STRONA 134



MK10-EOS2

▶ PATRZ STRONA 138



MK10-SQUIX

▶ PATRZ STRONA 142



MK10-DH

▶ PATRZ STRONA 144



MK10-EOS5

▶ PATRZ STRONA 140



MK20-SP8600

▶ PATRZ STRONA 168



PKH


▶ PATRZ STRONA 115



POH

▶ PATRZ STRONA 114

+ APLIKACJA



PO-06000BN4

+ WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	TYP W WERSJI BEZHALOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] [min/max]	PRZEKRÓJ [mm²]	OPAKOWANIE	DO ZADRUKU DRUKARKAMI
PO-01	POZ-01	1.3 / 1.8	0.25	50 m / 250 m	MK8-STD, PROMARK-T800, PROMARK-T1000 PROMARK-T-2000 MK10-SQUIX, MK10-DH, MK10-EOS2, MK10-EOS5 SP6600, SP8600
PO-02	POZ-02	1.7 / 2.2	0.5	50 m / 250 m	
PO-03	POZ-03	2.0 / 2.5	0.75	50 m / 250 m	
PO-04	POZ-04	2.2 / 2.8	1.0	50 m / 200 m	
PO-05	POZ-05	2.7 / 3.5	1.5	40 m / 200 m	
PO-06	POZ-06	3.2 / 4.0	2.5	40 m / 200 m	
PO-068*	PKZ20	6.8 / 7.0	-	4,5 m / 50 m / 100 m	
PO-06Q**	-	-	-	40 m / 100 m	
PO-068Q**	PKZ20Q	-	-	50 m / 100 m	
PO-07	POZ-07	3.8 / 4.7	4.0	25 m / 100 m	
PO-08	POZ-08	4.6 / 5.5	6.0	25 m / 100 m	
PO-09	POZ-09	5.6 / 7.0	10.0		
PO-10	POZ-10	6.5 / 8.0	16.0	50 m	
PO-12	POZ-12	7.5 / 10.0	20.0		
PO-14	POZ-14	9.5 / 12.0	25.0		
PO-16	POZ-16	11.5 / 14.0	35.0		
PO-18	POZ-18	13.5 / 16.0	50.0		
PO-20	POZ-20	15.5 / 18.0	70.0		
PO-22	POZ-22	17.5 / 20.0	95.0	10 m	
PO-24	POZ-24	19.5 / 22.0	120.0		
PO-26	POZ-26	21.5 / 24.0	150.0		
PO-28	POZ-28	24.0 / 28.0	185.0		

* montaż na uchwycie POH lub PKH

** perforowany profil montowany za pomocą opasek kablowych.

