



+ INFORMACJE

HF - Koszulki termokurczliwe, bezhalogenowe

Koszulka nie zawiera halogenów. Zapewnia doskonałą odporność pożarową przy minimalnej emisji dymu, w razie pożaru. Oznaczniki dostarczane są na rolkach w formie spłaszczonej, na nośniku przeznaczonym do użytku z drukarkami termotransferowymi.

Idealne do oznaczania przewodów i do celów izolacyjnych.

- + Bezhalogenowe
- + Słabo dymiące
- + Trudnozapalne
- + Forma drabinki
- + Zadruk zgodny ze specyfikacją wojskową
- + Perforacja pomiędzy poszczególnymi oznacznikami ułatwia odrywanie
- + Zadruk dwustronny na większości drukarek

+ WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur
-30°C do +105°C

Materiał
elastyczna poliolefina

Nadruk
termotransferowy

Standardowe kolory
żółty, biały

Stopień obkurczenia
2:1

Aprobaty i normy
SAE-AMS-DTL-23053/18
Palność UL224 VW-1
Zgodne z RoHS i REACH

+ SPECYFIKACJA

WŁAŚCIWOŚCI	WARTOŚĆ
Temperatura pracy ciągłej	-30°C do +105°C
Wytrzymałość na rozciąganie	13 MPa min.
Wydłużenie po starzeniu cieplnym (150°C x 168h)	250% min.
Szok termiczny (225°C x 4h)	nie pęka, nie płytnie, nie kapie
Minimalna temperatura do pełnego skurczu	+90°C
Skurcz wydłużony	+5%, -10% max.
Wydłużenie przy zerwaniu	400% min.
Indeks flenowy	36%
Wytrzymałość dielektryczna	20kV/mm
Odporność właściwa skrośna	1014 ohm cm

PROSLEEVE - HF BEZHALOGENOWE

+ WYMIARY I OPAKOWANIE

TYP	ROZMIAR PRZED SKURCZENIEM [mm]	ROZMIAR PO SKURCZENIU [mm]	DŁUGOŚĆ KOSZULKI [mm]	OZNACZNIKI POPRZECZNIKOWE	OZNACZNIKI / OPAKOWANIE
HF^024125LR*	2.4	1.2	12.5	4	4000
HF^024250LR*	2.4	1.2	25	2	2000
HF^024500LR*	2.4	1.2	50	1	1000
HF^032125LR*	3.2	1.6	12.5	4	4000
HF^032250LR*	3.2	1.6	25	2	2000
HF^032500LR*	3.2	1.6	50	1	1000
HF^048125LR*	4.8	2.4	12.5	4	4000
HF^048250LR*	4.8	2.4	25	2	2000
HF^048500LR*	4.8	2.4	50	1	1000
HF^064125LR*	6.4	3.2	12.5	4	4000
HF^064250LR*	6.4	3.2	25	2	2000
HF^064500LR*	6.4	3.2	50	1	1000
HF^095125LR*	9.5	4.75	12.5	4	2000
HF^095250LR*	9.5	4.75	25	2	1000
HF^095500LR*	9.5	4.75	50	1	500
HF^127125LR*	12.7	6.4	12.5	4	2000
HF^127250LR*	12.7	6.4	25	2	1000
HF^127500LR*	12.7	6.4	50	1	500
HF^190125LR*	19.0	9.5	12.5	4	2000
HF^190250LR*	19.0	9.5	25	2	1000
HF^190500LR*	19.0	9.5	50	1	500
HF^254250LR*	25.4	12.7	25	2	600
HF^254500LR*	25.4	12.7	50	1	300
HF^381500LR*	38.1	19.1	50	1	100
HF^508500LR*	50.8	25.4	50	1	100

^ = nadruk S (jednostronny), D (dwustronny); * = kolor (4= żółty, 9= biały) Rekomendowana taśma: seria 2020 lub 510

+ PRODUKTY POWIĄZANE



MK10-SQUIX

▶ PATRZ STRONA 130



MK10-DH

▶ PATRZ STRONA 134



MK10-MINI

▶ PATRZ STRONA 126



MK10-EOS4

▶ PATRZ STRONA 128



TAŚMY BARWIĄCE

▶ PATRZ STRONA 72