



+ INFORMACJE

MS - Koszulki termokurczliwe do zastosowań wojskowych

Odporne na wysokie temperatury, ogniotrwałe, zgodne z UL i CSA (stosunek obkurczania 3:1).

Koszulki z elastycznej poliolefiny używane do identyfikacji przewodów i izolacji.

Oznaczniki dostarczane są na rolce w formie spłaszczonej, na nośniku przeznaczonym do użytku z drukarkami termotransferowymi i igłowymi.

- + Trudnozapalne
- + Samogasnące
- + Zgodne ze specyfikacją NSA 937201
- + Perforacja za każdą koszulką dla łatwego sortowania
- + Nadruk zgodny ze specyfikacją wojskową
- + Kolory - biały i żółty
- + Stosunek obkurczania 3:1
- + Możliwy nadruk również na podkładzie (nad lub pod oznaczniakiem).

+ WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

-55°C do +135°C

Materiał

elastyczna poliolefina

Nadruk

termotransferowy

Standardowe kolory

żółty, biały

Stopień obkurczenia

3:1

Certyfikaty i aprobaty

SAE_AMS_DTL-23053/5

Palność UL 224 VW-1

NSA 937201MR

NSA 937201MT

+ SPECYFIKACJA

WŁAŚCIWOŚCI	WARTOŚĆ
Temperatura pracy ciągłej	-55°C do +135°C
Wydłużenie po starzeniu cieplnym	100% min.
Szok termiczny (158°C x 168h)	nie pęka, nie płyynie, nie kapie
Minimalna temperatura do pełnego skurczu	+90°C
Skurcz wzdużny	-15% maks.
Wytrzymałość na rozciąganie	10,4 MPa min
Wydłużenie przy zerwaniu	200% min.
Moduł sieciowy	173 MPa Max
Palność	UL 224 VW1
Napięcie znamionowe	600V

PROSLEEVE - MS

DO ZASTOSOWAŃ WOJSKOWYCH

+ WYMIARY I OPAKOWANIE

TYP	ROZMIAR PRZED SKURCZENIEM [mm]	ROZMIAR PO SKURCZENIU [mm]	DŁUGOŚĆ KOSZULKI [mm]	OZNACZNIKI POPRZECZNE	OZNACZNIKI / OPAKOWANIE
MS [^] 024125LR*	2.4	0.8	12.5	4	4000
MS [^] 024250LR*	2.4	0.8	25	2	2000
MS [^] 024500LR*	2.4	0.8	50	1	1000
MS [^] 032125LR*	3.2	1.10	12.5	4	4000
MS [^] 032250LR*	3.2	1.10	25	2	2000
MS [^] 032500LR*	3.2	1.10	50	1	1000
MS [^] 048125LR*	4.8	1.6	12.5	4	4000
MS [^] 048250LR*	4.8	1.6	25	2	2000
MS [^] 048500LR*	4.8	1.6	50	1	1000
MS [^] 064125LR*	6.4	2.10	12.5	4	4000
MS [^] 064250LR*	6.4	2.10	25	2	2000
MS [^] 064500LR*	6.4	2.10	50	1	1000
MS [^] 095125LR*	9.5	3.2	12.5	4	2000
MS [^] 095250LR*	9.5	3.2	25	2	1000
MS [^] 095500LR*	9.5	3.2	50	1	500
MS [^] 127125LR*	12.7	4.2	12.5	4	2000
MS [^] 127250LR*	12.7	4.2	25	2	1000
MS [^] 127500LR*	12.7	4.2	50	1	500
MS [^] 180125LR*	18.0	6.4	12.5	4	2000
MS [^] 180250LR*	18.0	6.4	25	2	1000
MS [^] 180500LR*	18.0	6.4	50	1	500
MS [^] 254250LR*	25.4	8.5	25	2	600
MS [^] 254500LR*	25.4	8.5	50	1	300
MS [^] 381500LR*	38.1	12.7	50	1	100

[^] = nadruk S (jednostronny), D (dwustronny); * = kolor (4= żółty, 9= biały) Rekomendowana taśma: seria 2020

+ PRODUKTY POWIĄZANE



MK10-SQUIX

► PATRZ STRONA 130



MK10-DH

► PATRZ STRONA 134



MK10-MINI

► PATRZ STRONA 126



MK10-EOS4

► PATRZ STRONA 128



TAŚMY BARWIĄCE

► PATRZ STRONA 72