



PFA

SKYLTMATERIAL

- Självhäftande skyltmaterial för direktmärkning i skåp och av komponenter.
- Skyltmodulerna förstansade i den standardiserade 17,5 mmenheten.
- Lätt delbart i speciellt tryckförbehandlad självhäftande polyesterfolie på pappersbas.
- Mycket hållbar och miljötålig utskrift i standar laserskrivare.
- Snabb och bekväm produktionsmärkning på plats med Partex mjukvara WinSign.

ALLMÄN INFORMATION

Design

Perforerat självhäftande skyltmaterial med adhesiv på pappersbas. Ark i vikutförande. A4-bredd och traktormatning. 12" arklängd med rivanvisningar. PFA är avsedd för komponentmärkning med den standardiserade modulbredden = 17,5mm.

Material

Tryckförbehandlad självhäftande halogenfri polyesterfolie.

Färg

Vit eller gul.
Andra färger, var vänlig kontakta Partex.

Tryck/Text

Utskrift med Partex mjukvara WinSign på av Partex rekommenderad laserskrivare.

WinSign hanterar de i Windows installerade True Type fonterna.

Temperaturområde

Från -30°C till +120°C.

Beständighet

Beständig mot de flesta lösningsmedel.
Vid användning i extrema miljöer, var vänlig kontakta Partex .

OBS! Förvaras svalt, ej i solljus. Lagringstid max 2 år för fullgod effekt.

Artikelnummer	Etiketthöjd	Etikettlängd	Antal etiketter (rad x kolumn)	Antal 12" ark/förpackning	Totalt antal etiketter/förpackning
PFA20018KT*	9.5 mm	17.5 mm	10 ark X 32 X 11 st	10 st	3520 st