

СВОЙСТВА

Рабочая температура

om -40℃ ∂o +80℃

Mamepua*1*1

Винил

Термотрансферная

печать

Стандартные цвета

белый, желтый, другие цвета по запросу (красный, синий, зеленый, оранжевый, коричневый, черный, прозрачный).

Подклеивание

перманентный акриловый клей

Минимальная температура применения

Срок годности

24 месяца при температуре 21°C и отн. влажности 50%

PLTC - Самоклеящаяся этикетка

Самоклеящаяся этикетка в рулоне, для печати на термотрансферном принтере.

Подложка этикетки шире, чем сама этикетка, что обеспечивает легкость отклеивания и быстрый монтаж.

Виниловые этикетки имеют очень высокую адгезию. Это идеальное решение для маркировки неровных, шероховатых поверхностей, изогнутых или овальных форм.

Прочный акриловый клей позволяет использовать данную этикетку на многих поверхностях, включая нержавеющую сталь и стекло.

Этикетки доступны в различных размерах. В зависимости от объема информации, которая должна поместиться на этикетке, можно выбрать соответствующую высоту.

Самым большим преимуществом и потенциалом этикеток PLTC является ее длина, что позволяет разрабатывать и печатать маркеры любого размера.

Термотрансферные принтеры серии МК10 позволяют за одну операцию выполнить печать на этикетке, а также ее надрез или перфорацию.

Отличная устойчивость к влаге, спиртам и маслам.

Этикетка изготовлена из окрашенного винила, устойчивого к УФ-излучению.

Универсальная этикетка для общего применения, как внутри, так и снаружи.

СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ







MK10-E0S5



MK10-SQUIX

ТИП	ОПИСАНИЕ	высота	УПАК. РУ/10Н
PLTC009000D*VP	Самоклеющаяся виниловая этикетка	9 MM	100 M
PLTC012000D*VP	Самоклеющаяся виниловая этикетка	12 MM	100 M
PLTC025000D*VP	Самоклеющаяся виниловая этикетка	25 MM	60 M
PLTC050000D*VP	Самоклеющаяся виниловая этикетка	50 MM	30 M
PLTC100000D*VP	Самоклеющаяся виниловая этикетка	100 MM	30 M

^{* 4 -} желтый цвет; 9 - белый цвет

