

MK100-BASIC



partex.pl



INFORMACJE

- + Uniwersalne narzędzia do identyfikowania przewodów, kabli, aparatów, a także listew zaciskowych różnych producentów.
- + Zwarta budowa umożliwia produkcję oznaczników w miejscu montażu.
- + Umożliwia opisywanie czystych oznaczników z szybkością dochodzącą do 40mm/s.
- + Oszczędza czas i pieniądze.
- + Sterowane komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem PMS, archiwizującym tworzone projekty.
- + Po zamontowaniu specjalnej przystawki grawerującej, możliwości plotera zostają rozszerzone o produkcję trwałych, UV-odpornych tabliczek.

Dodatkowe funkcje plotera MK500:

- + Automatycznie rozpoznaje rodzaj oznacznika na podstawie założonej matrycy.
- + Automatycznie pobiera pisak z podajnika, a po zakończonej pracy umieszcza go w stacji bazowej, co zapobiega zasychaniu końcówki pisaka.



WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur:

Temperatura pracy: 10°C - 35°C

Temperatura przechowywania: -10°C - 50°C

Zasilanie:

100-240V AC / 50-60Hz

Sterowanie:

Sterowany polską wersją oprogramowania PMS poprzez port USB

Tekst, wysokość i szerokość:

Tekst jest automatycznie dobierany do zaznaczonego typu profilu oraz wybranej liczby wierszy.

Oprogramowanie PMS oferuje 24 rodzaje czcionek w tym m.in. polską i cyrylicę

Pisaki:

Pisaki mogą być wielokrotnie napetniane tuszem agresywnym

Grubość pisaków od 0,25 - 0,7 mm

Wymiary i waga:**MK100-BASIC:** 470 x 480 x 155 mm; 6,3 kg**MK500:** 690 x 480 x 155 mm; 8,3 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWÓW

- + **MK100-BASIC:**
Ploter, przewód zasilający, przewód USB, oprogramowanie PMS, pisak 0,35mm.
- + **MK500:**
Ploter, przewód zasilający, przewód USB, oprogramowanie PMS, pisak 0,35mm, pojemnik i płyn do czyszczenia pisaków 2 x 10 ml, tusz 5 x 1 ml

- + MK500 to nowy, bardzo wydajny ploter do opisywania czystych oznaczników na przewody o pow. od 0,75 do 16,0 mm², kable, aparaty elektryczne oraz listwy zaciskowe różnych producentów.
- + System składa się z plotera, matryc oraz oprogramowania PMS sterującego urządzeniem.
- + Oprogramowanie pozwala na import plików programu Excel, Word itp.
- + Czyste oznaczniki opisywane są pisakiem napełnionym specjalnym tuszem agresywnym wchodzącym w reakcję z materiałem oznacznika.
- + Urządzenie automatycznie pobiera pisak o odpowiedniej grubości ze stacji.
- + Po zakończeniu opisywania pisak jest automatycznie umieszczany w stacji bazowej. Funkcja ta zapobiega wysychaniu końcówki pisaka.

TYP	OPIS
MK-CF	naboje z płynem czyszczącym 2 x 10ml
MK-CK	zestaw czyszczący MK1-CF + MK1-CU
MK-CLEAN	płyn do czyszczenia pisaków 30 ml
MK-CU	pojemnik do czyszczenia pisaków
MK-INK	tusz wodoodporny – butelka z dozownikiem 30 ml
MK-INK-REFILL	naboje z tuszem wodoodpornym 5 x 1ml
MK500-POWER	zasilacz do MK500
MK500-SK	zestaw: 4 uszczelki + 10 płytek



MK-CLEAN

PISAKI

TYP	OPIS	KOLOR OBUDOWY
MK-PEN-025	pisak 0.25 mm	biały
MK-PEN-025D	pisak jednorazowy 0.25 mm	biały
MK-PEN-035	pisak 0.35 mm	żółty
MK-PEN-035D	pisak jednorazowy 0.35 mm	żółty
MK-PEN-050	pisak 0.50 mm	brązowy
MK-PEN-070	pisak 0.70 mm	niebieski



PISAK DO PLOTERA




MATRYCE

TYP	OPIS
MK500-A4	matryca A4 do tabliczek PGL
MK500-PA+02ST	matryca do wiązek oznaczników PA+02
MK500-PA+1ST	matryca do wiązek oznaczników PA+1
MK500-PA+2	matryca do ciętych oznaczników PA+2
MK500-PK2	matryca do ciętych oznaczników PK-2
MK500-PK2ST	matryca do wiązek oznaczników PK-2
MK500-PC10	matryca do oznaczników PC-10
MK500-PC20	matryca do oznaczników PC-20
MK500-PC30	matryca do oznaczników PC-30
MK500-PC40	matryca do oznaczników PC-40
MK500-PFC	matryca do kart PFC
MK500-PS	matryca do oznaczników PS
MK500-TX61	matryca do oznaczników TX-61
MK500-TX96	matryca do oznaczników TX-96



MATRYCA DO MK500

+ OZNACZNIKI NA PRZEWODY PA+, PAZ+

TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ (mm)	ILOŚĆ W MATRYCY	MATRYCA	OPAKOWANIE	
PA+02 / PAZ+02	~13 - 3.0 mm ~0.25 - 1.5 mm ²	15	10 x 12	MK-500-PA+02ST		1008 szt.
		21	10 x 9			1008 szt.
		27	10 x 7			1001 szt.
		36	10 x 5			650 szt.
		42	10 x 4			520 szt.
PA+1 / PAZ+1	~2.5 - 5.0 mm ~1.5 - 4.0 mm ²	15	10 x 12	MK500-PA+1ST		1008 szt.
		21	10 x 9			1008 szt.
		27	10 x 7			1001 szt.
		36	10 x 5			650 szt.
		42	10 x 4			520 szt.
PA+2 / PAZ+2	~4.0 - 10.0 mm ~2.5 - 16.0 mm ²	15/21/27/36	40 x 1	MK500-PA+2L		100 szt.







PA+

▶ PATRZ STRONA 78

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. MATERIAŁ: PA+ - miękkie PVC, PAZ+ (bezhalogenowe) - miękki zerex.

+ OZNACZNIKI NA PRZEWODY PC

TYP	NA PRZEWODY	DŁUGOŚĆ (mm)	ILOŚĆ W MATRYCY	MATRYCA	OPAKOWANIE
PC-10	~2.4 - 3.0 mm ~0.4 - 1.5 mm ²	15/21/27/36	50 x 1	MK500-PC10	 100 szt.
PC-20	~3.0 - 4.0 mm ~1.5 - 3.0 mm ²	15/21/27/36	50 x 1	MK500-PC20	 100 szt.
PC-30	~4.0 - 5.0 mm ~3.0 - 4.0 mm ²	15/21/27/36	50 x 1	MK500-PC30	 100 szt.
PC-40	~5.0 - 6.2 mm ~4.0 - 5.0 mm ²	15/21/27/36	50 x 1	MK500-PC40	 100 szt.



PC

▶ PATRZ STRONA 78

+ OZNACZNIKI NA LISTWY ZACISKOWE TX

TYP	NA LISTWĘ ZACISKOWĄ (mm)	MATRYCA MK500	OPAKOWANIE	ZŁĄCZA PHOENIX CONTACT (odpow. ZB)	ZŁĄCZA WEIDMULLER (odpow. DEK)	ZŁĄCZA WĄGO	ZŁĄCZA POKÓJ	ZŁĄCZA Entrelec
TX-96050	5.0	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96052	5.2	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96060	6.0	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96062	6.2	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96073	7.3	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96080	8.0	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96082	8.2	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96100	10.0	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96102	10.2	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96120	12.0	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96141	14.1	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-96151	15.1	MK500-TX96	100 szt.	✓		✓		✓
TX-61051	5.1	MK500-TX61	100 szt.			✓	✓	
TX-61061	6.1	MK500-TX61	100 szt.			✓	✓	



TX

▶ PATRZ STRONA 82



OZNACZNIKI NA KABLE PK,PKZ

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	ILOŚĆ W MATRYCY	MATRYCA	MOCOWANIE NA KABLU	OPAKOWANIE
PK-2 / PKZ2	15/21/27	36 x 1	MK500-PK2	POH 07 lub PKH70 + dwie opaski PKB	20 szt.
PK-20Q / PKZ20Q Z OTWORAMI	25	36 x 1	MK500-PK2	1 opaska PKB	20 szt.
	40	36 x 1	MK500-PK2	2 opaski PKB	20 szt.
PK-20 WIĄZKI	21	6 x 9	MK500-PK2ST	POH 07 lub PKH70 + dwie opaski PKB	265 szt.
	36	6 x 5	MK500-PK2ST		255 szt.
	57	6 x 3	MK500-PK2ST	POH 12 lub PKH110 + dwie opaski PKB	150 szt.
	84	6 x 2	MK500-PK2ST	POH 18 + dwie opaski PKB	100 szt.

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. MATERIAŁ: PK - miękkie PVC, PKZ (bezhalogenowe) - miękki zerex



PK 20

▶ PATRZ STRONA 86



PK-20Q Z OTWORAMI

▶ PATRZ STRONA 86



KARTY PFC Z ETYKIETAMI

TYP	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]	MATERIAŁ	ILOŚĆ ETYKIET NA KARCIE	DO STOSOWANIA Z	OPAKOWANIE
PFC042	12	4.5	ABS	21 / kartę	PT+, PTC, PM-10, PTZ+	25 kart
	15	4.5	ABS	21 / kartę		25 kart
	18	4.5	ABS	21 / kartę		25 kart
	21	4.5	ABS	21 / kartę		25 kart
	30	4.5	ABS	14 / kartę		25 kart
PFC07533	33	7.5	ABS	9 / kartę	PTZ+	25 kart
PFC09518	18	9.5	ABS	20 / kartę	PM-20, PM-24, PS-20	25 kart
PFC09540	40	9.5	poliamid	8 / kartę	2 opaski PKB	25 kart
PFC09580	80	9.5	poliamid	4 / kartę	2 opaski PKB	25 kart

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały.

