

NOWOŚĆ



partex.pl



+

INFORMACJE

- + Najnowszy model bardzo popularnej i niezawodnej drukarki oznaczników na kable, przewody, złączki i komponenty elektryczne.
- + Podaje, drukuje (z maks. szybkością 40 mm/s) i nacina profile wprowadzane z zewnątrz lub odwijane z kasety wewnętrznych.
- + Menu z indeksami produktów - wybierasz profil Partex a drukarka automatycznie ustawi pozycję tekstu na oznaczniku oraz odpowiednią głębokość nacinania. Do menu urządzenia zostały wprowadzone kolejne indeksy.
- + Tekst wprowadzany poprzez wbudowaną klawiaturę lub przesyłany z komputera.
- + Sterowana za pomocą programu Promark Creator. Teraz także z możliwością sterowania drukarką i uruchomienia produkcji oznaczników za pomocą aplikacji Promark Creator GO.
- + Łatwa w użyciu, idealna do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów rozdzielnic i szaf automatyki.
- + Nowa konstrukcja drukarki umożliwia zastosowanie akumulatorów, co czyni ją jeszcze bardziej mobilną i uniezależnia proces znakowania od dostępnej infrastruktury.
- + Menu drukarki dostępne w 10 językach: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, szwedzkiej, hiszpańskiej, portugalskiej, cyrylicy, **włoskiej i czeskiej**.

+

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: 15°C - 32,5°C

z opcjonalnie zamontowanym podgrzewaczem profili: od 5°C

Temperatura przechowywania: 5°C - 35°C

Zalecana temperatura profili: 20°C

Nadruk termotransferowy

Rozdzielczość 300 dpi

Szybkość druku

18.5 mm/s - niski tryb pracy

25 mm/s - średni tryb pracy

40 mm/s - wysoki tryb pracy

Wysokość tekstu

1.3, 2, 2.6, 3, 4 lub 6 mm (wąskie lub szerokie)

Maksymalna ilość linii tekstu

3 linie dla profili i taśm samoprzylepnych

Współpraca z komputerem

Tak, polska wersja oprogramowania Promark Creator + przewód USB Bluetooth

Pamięć wewnętrzna

Max 250000 znaków

Ilość znaków do przestania z PC

Bez ograniczenia w Promark Creator

Interfejsy

USB 2.0 Full-Speed, Bluetooth

Zasilanie

Zasilacz 100~240 V AC (50~60 Hz), 0.74A, Moc: 25 W

Certyfikowane znakiem CE

Opcjonalnie 6 dedykowanych akumulatorów AA o pojemności 1900 mAh każdy.

Wymiary i waga

(L x W x H): 272 x 318 x 97 mm, Waga: 2,7 kg

+

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- + drukarka PROMARK-T2000
- + czarna, startowa taśma barwiąca 40m
- + prowadnica profili
- + nóż
- + zasilacz
- + przewód zasilający
- + przewód USB
- + oprogramowanie Promark Creator (roczna subskrypcja)
- + torba

+

 SPECYFIKACJA

- Nowa drukarka ProMark T-2000 to niezastąpione narzędzie pracy dla instalatorów oraz producentów rozdzielnic i szaf automatyki. Niska waga, małe gabaryty oraz wbudowana pamięć wewnętrzna, pozwalają także na pracę w terenie. Biblioteka symboli elektrycznych zawiera następujące znaki specjalne: $\boxplus$, $\boxminus$, $\boxtimes$, $\boxdiv$, $\boxdot$, $\boxless$, $\boxplus$, $\boxminus$, $\boxtimes$, $\boxdiv$, $\boxdot$, $\boxless$, $\boxplus$, $\boxminus$, $\boxtimes$, $\boxdiv$, $\boxdot$, $\boxless$. Nowy model wzbogacony jest o znaki diakrytyczne języka czeskiego oraz łeckiego.
- Indeksy oznaczników, drukowanych przez T-2000 są wprowadzone do menu urządzenia, co ułatwia wybór odpowiedniego materiału oraz jego rozmiaru. Po wybraniu rodzaju oznacznika T-2000 automatycznie ustawia pozycję tekstu oraz dopasowuje głębokość nacinania.
- Wygodny, podświetlany ekran o wysokiej rozdzielczości oraz prosta klawiatura QWERTY pozwalają na szybkie wprowadzenie dodatkowych oznaczeń. Przejrzysty interfejs sprawia, że obsługa drukarki jest wyjątkowo łatwa. Zaawansowane projekty mogą zostać wysłane do T-2000 z najnowszej, polskojęzycznej wersji programu Promark Creator, dedykowanego do obsługi systemów Partex.
- Nowy sterownik umożliwia tzw. drukowanie rozproszone. Każda z posiadanych drukarek może drukować inną treść, na innym profilu, w tym samym czasie.
- Drukarka posiada bliźniaczą wersję ProMark T-2000C z rosyjską wersją alfabetu (cyrylicą) na klawiaturze.

+

 PROFILE DO ZADRUKU

- PO profile o średnicach 1.3 – 8 mm
- POZ profile bezhalogenowe o średnicach 1.3 – 7 mm
- PHZ okrągłe bezhalogenowe koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 – 6.4 mm przed obkurczeniem
- PHZF spłaszczony bezhalogenowe koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 – 6.4 mm przed obkurczeniem
- PP+ profil o wysokości 4.6 i 9.0 mm wsuwany do oznaczników PT+/PTC/PTZ oraz PM, PTM i PS
- PP+ profil o wysokości 6.3, 10.0 i 11.0 mm pasujący do złączek Phoenix Contact, Entrelec (TE Connectivity) i Wago (TopJobs)
- PPA+ o wysokości 9.0 mm ze sztywnego PVC
- PO-068 - profil używany do znakowania kabli wraz z uchwyłami PKH lub POH (PKZ20 w wersji bezhalogenowej)
- PO-06Q i PO-068Q - perforowane profile z otworami co 10 mm
- T2000-PL taśma samoprzylepna o szerokości 6 mm, 9 mm i 12 mm dostępna w postaci kasety umieszczanych w drukarce
- T2000-PWL – etykieta samolaminująca na przewody i kable

+

 AKCESORIA

PROMARK T-2000

TYP	OPIS
T2000-RB-BLACK	taśma barwiąca do T-2000 czarna 150 m
T2000-RB-BLACK-PP	taśma barwiąca do T-2000 kompatybilna z PP+ czarna 40 m
T2000-RB-WHITE	taśma barwiąca do T-2000 biała 85 m
T2000-TA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicy profili do T-2000 (3 szt.)
T2000-PA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicy profili płaskich do T-2000 (3 szt.)
T2000-CU	zestaw nóż + ogranicznik do T-2000
T2000-TA	przewodnica profili do T-2000
T2000-PA	przewodnica profili płaskich i płytek do T-2000
T2000-HC	alumiowa walizka do T-2000
T2000-TW	podgrzewacz profili do T-2000
MK-STV	stojak na duże rolki z profilami
MK-RS3	stojak na dyski i małe rolki

MK8-STD, PROMARK T-800, PROMARK T-1000

TYP	OPIS
PROMARK-RB-BLACK	taśma barwiąca 100 m czarna
PROMARK-RB-WHITE	taśma barwiąca 85 m biała
PROMARK-CU	zestaw nóż + ogranicznik
PROMARK-TA	przewodnica profili
PROMARK-TA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicy profili (3 szt.)
PROMARK-PA	przewodnica profili płaskich
PROMARK-PA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicy płytek (3 szt.)
PROMARK-TW	podgrzewacz profili
PROMARK-TW-CLEAN	zestaw czyszczący podgrzewacza profili (3 szt.)
PROMARK-HC	alumiowa walizka do drukarki
MK-STV	stojak na duże rolki z profilami
MK-RS3	stojak na dyski i małe rolki z profilami

+

 PRODUKTY POWIĄZANE


PROMARK CREATOR GO

▶ PATRZ STRONA 172




PROMARK CREATOR

▶ PATRZ STRONA 170



MK-STV



MK-RS3



T2000-HC

+ PROFILE PO

TYP	TYP W WERSJI BEZHAŁOGENOWEJ	ŚREDNICA (mm) (min/max)	PRZEKRÓJ (mm ²)	OPAKOWANIE
P0-01	P0Z01	1.3/1.8	0.25	250 m / 50 m
P0-02	P0Z02	1.7/2.2	0.5	250 m / 50 m
P0-03	P0Z03	2.0/2.5	0.75	250 m / 50 m
P0-04	P0Z04	2.2/2.8	1.0	200 m / 50 m
P0-05	P0Z05	2.7/3.5	1.5	200 m / 40 m
P0-06	PKZ06	3.2/4.0	2.5	200 m / 40 m
P0-068*	PKZ20*	6.8/7.0	-	4,5 m / 25 m / 50 m / 100 m
P0-07	P0Z07	3.8/4.7	4.0	100 m / 25 m
P0-08	P0Z08	4.6/5.5	6.0	100 m / 25 m
P0-09	P0Z09	5.6/7.0	10	50 m
P0-10	---	6.5/8.0	16	50 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

* montaż na uchwycie POH lub PKH



PO/P0Z

PATRZ STRONA 54



P0-068

PATRZ STRONA 54

+ PROFILE PO PERFOROWANE

TYP	SZEROKOŚĆ (mm)	OPAKOWANIE
P0-068Q	11.4	50m / 100 m
P0-06Q	7.9	40m / 100 m



P0-060Q

PATRZ STRONA 54

+ KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZ

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM (mm)	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU (mm)	OPAKOWANIE
PHZ20024	2.4	1.2	150 m
PHZ20032	3.2	1.6	150 m
PHZ20048	4.8	2.4	150 m
PHZ20064	6.4	3.2	150 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZ

PATRZ STRONA 56

+ PŁASKIE BEZHAŁOGENOWE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZF

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM (mm)	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU (mm)	OPAKOWANIE
PHZF20024	2.4	1.2	25 m lub 100 m
PHZF20032	3.2	1.6	25 m lub 100 m
PHZF20048	4.8	2.4	25 m lub 100 m
PHZF20064	6.4	3.2	25 m lub 100 m



PHZF

PATRZ STRONA 58



TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DO OZNACZNIKÓW	OPAKOWANIE
PP+046	4.6	PT+, PTC, PTZ, PM-10	dysk 17 m
PP+063	6.3	do złączek Phoenix Contact *	dysk 17 m
PP+090	9.0	PM-20, PS	dysk 17 m
PP+100	10.2	do złączek Entrellec (TE Connectivity)	dysk 17 m
PP+110	11.0	do złączek Wago (TopJobs)	dysk 17 m
PPA+090	9.0	samoprzylepny na aparaty	dysk 10 m / 25 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały * UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PT+

▶ PATRZ STRONA 20



PTC

▶ PATRZ STRONA 22



PM

▶ PATRZ STRONA 44



PPA+

▶ PATRZ STRONA 104



PP+

▶ PATRZ STRONA 104

+ | PL / PWL - ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	KOLOR	DŁUGOŚĆ [m]	OPAKOWANIE
T2000-PL060	6	żółty biały srebrny	30	1 kaseta
			30	
			27	
T2000-PL090	9	żółty biały srebrny	30	1 kaseta
			30	
			27	
T2000-PL120	12	żółty biały srebrny	30	1 kaseta
			30	
			27	
T2000-PWL	33 (pole do opisu 10)	biały	8	1 kaseta



T2000-PL



T2000-PWL

