



CMC

- Halogenfri kabelmärkning för enkelt montage med buntband
- Flammsäker
- För utskrift på Partex termotransferskrivare och mjukvaran Promark Creator

Allmän information

Design

CMC är speciellt designad för märkning av kablar. Den passar i ett stort utbud av applikationer, där god läsbarhet och hållbarhet är ett krav.

Märket är UV stabilt och kan användas i tuffa miljöer.

Print-on-Site

För utskrift på plats använd termotransfer skrivarna MK10 och EOS. Använd Partex mjukvara Promark Creator för att designa och skriva ut märkningen.

Teknisk information

Material

Polyuretan, halogenfri. Flammsäker.

Färg

Standard: gul, vit. Övriga: röd, orange.

Utskrift

Termotransfer

Temperaturområde

Arbetstemperatur -30° C – +90° C

Förvaring

I sin originalförpackning 45-55% RH.

Specification

Vidhäftning MIL 81531 / V-0/3 mm enligt UL94

Storlekar och förpackningar

Artikelnummer	Mått L x H mm	Antal/förpackning
CMC060010LR*	60 x 10	1000
CMC075015LR*	75 x 15	1000
CMC078028LR*	78 x 28	600

* = Gul (4), vit (9).

Specifikationer

Egenskaper	Värden	Testmetod
Hardness	58 Shore D	DIN 53505
Density	1,27 g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1-A
Tensile Strength	30 MPa	DIN 53504-S2
Elongation at break	400%	DIN 53504-S2
Stress at 20% elongation	13 MPa	DIN 53504-S2
Stress at 100% elongation	19 MPa	DIN 53504-S2
Stress at 300% elongation	33 MPa	DIN 53504-S2
Tear Strength	110 N/mm	DIN ISO 34-1Bb
Abrasion Loss	30 mm ³	DIN ISO 4649-A
Compression set at room temperature	30%	DIN ISO 815
Compression set at 70°C	45%	DIN ISO 815

