



partex.pl

**+** INFORMACJE

CML to oznaczniki kablowe, wykonane z folii poliolefinowej, bezhalogenowej, o niskiej toksyczności, sieciowanej radiacyjnie i stabilizowanej UV. Idealne do zastosowań w transporcie publicznym.

- + Bezhalogenowe
- + Podwyższona odporność na ogień
- + Samogasnące
- + Nadruk stabilizowany przeciw promieniowaniu UV
- + Spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa London Underground
- + Jakość nadruku zgodna z normami wojskowymi
- + Niska emisja dymu
- + Kolory – biały, żółty

+ WŁAŚCIWOŚCI**Zakres temperatur**

-40°C do +105°C (+175°C w krótkim okresie czasu)

Materiał

Sieciowana radiacyjnie i stabilizowana UV poliolefiną

Nadruk

Termotransferowy

Właściwości nadruku

Przyczepność: NF F 16-101

Odporność na płyny: NF F 16-1-1

Standardowe kolory

żółty, biały

Wytrzymałość

Samogasnące, zgodne z normą UL94-V0

Certyfikaty

BS 4G198, część 3, typ 15

DEF STAN 59-97, typ 8

LUL 1-085

BS6853 kat. 1a

LUL 2-01001-002 (E1042A6)

Zgodne z RoHS i REACH

EN45545-2

+ WYMIARY I OPAKOWANIE

TYP	ROZMIAR	OBZAR TEKSTU	OZNACZNIKI / OPAKOWANIE
CML60010LR*	60x10 mm	40x10 mm	1450 szt.
CML75015LR*	75x15 mm	55x15 mm	1100 szt.
CML90025LR*	90x25mm	70x25 mm	750 szt.

* = kolor (4=żółty, 9=biały)

Rekomendowana taśma: seria 2020

+ PRODUKTY POWIĄZANE**MK10-SQUIX**

▶ PATRZ STRONA 142

**MK10-EOS2**

▶ PATRZ STRONA 138

**MK10-EOS5**

▶ PATRZ STRONA 140

**PKB**

▶ PATRZ STRONA 120

**TAŚMY BARWIĄCE**

▶ PATRZ STRONA 150