



PPQ

PLOCHÝ ŠTÍTEK NA KABELY

- Plochý štítek na kabely s vyraženými otvory
- Jednoduše se aplikuje na kabely pomocí stahovacích pásek
- Lze potisknout na tiskárnách Partex řady MK10 nebo EOS
- Dostupný také popsáný na zakázku

Obecné informace

Design

PPQ je plochý profil s vyraženými otvory pro stahovací pásek. Materiál je flexibilní, takže se přizpůsobí kabelu, na který je aplikován.

Tento štítek lze objednat již potisknutý dle zadání zákazníka. Nebo jej lze jednoduše potisknout na termo-transferových tiskárnách Partex řady MK10 nebo EOS.

Technická specifikace

Teplotní odolnost

-30°C až +60°C

Skladování

+10°C až +27°C < 95% Rh

Materiál

Měkký PVC splňující RoHS a Reach.

- Odolné vůči ohni podle UL-94-V0.
- Odolnost vůči UV záření minimálně 700 h podle ISO4892-2, při tisku s doporučeným nastavením a doporučenou barvicí páskou.

Barvy

Žlutý, bílá, červená a světle modrá.



Aplikace



PPQ profil pro potisk na tiskárnách MK10 a EOS



Dostupný v nejrůznějších rozměrech, aby pojmul i velké popisy.



Jednoduchá aplikace pomocí stahovací pásky přímo na kabel.

Produktové informace

Označení	Popis	Profil			
		Výška štítků mm	Délka štítku mm	Délka role	Štítků / roli
PPQ+1004ODN*	Plochý profil, V: 10mm D: 40mm	10	40	20m	500
PPQ+1006ODN*	Plochý profil, V: 10mm D: 60mm	10	60	20m	330
PPQ+1008ODN*	Plochý profil, V: 10mm D: 80mm	10	80	20m	250
PPQ+1010ODN*	Plochý profil, V: 10mm D: 100mm	10	100	20m	200
PPQ+1904ODN*	Plochý profil, V: 19mm D: 40mm	19	40	20m	500
PPQ+1906ODN*	Plochý profil, V: 19mm D: 60mm	19	60	20m	330
PPQ+1908ODN*	Plochý profil, V: 19mm D: 80mm	19	80	20m	250
PPQ+3806ODN*	Plochý profil, V: 38mm D: 60mm	38	60	20m	330
PPQ+3808ODN*	Plochý profil, V: 38mm D: 80mm	38	80	20m	250
PPQ+3810ODN*	Plochý profil, V: 38mm D: 100mm	38	100	20m	200
PPQ+5008ODN*	Plochý profil, V: 50mm D: 80mm	50	80	20m	250
PPQ+5010ODN*	Plochý profil, V: 50mm D: 100mm	50	100	20m	200
Označení	Popis	Výška štítků mm	Délka štítku mm	Délka role	Štítků / roli
PPQ+06010DN*	Plochý profil, V: 10mm D: 60mm	10	60	10m	1000

* = standardní barvy žlutá (4) a bílá (9). Další dostupné barvy jsou červená (2) a světle modrá (06).

Technická data

Vlastnosti		Jednotka	Hodnota	Testovací metoda
Hustota		g/cm ³	1,25*	ISO 1183
Tloušťka		mm	1,00	ISO 4591
Tvrdost		Shore A	83	ISO 868
		Shore D	31	
Pevnost v tahu	Délka	MPa	23	ISO 527-3/5/50
	Napříč		20	
Stabilita rozměrů	Délka	%	-4	ISO 11501 100°C/10min
	Napříč		2	
Maximální natažení při přetřetí	Long	%	315	ISO 527-3/5/50
	Cross		370	



PPQ je k dispozici ve dvou různých formátech tisku. PPQ+06010 zobrazený na obrázku znamená rychlejší tisk a úsporu barvicí pásky.

Výše uvedené údaje jsou přibližné hodnoty a měly by být považovány pouze za orientační.

* = hodnota hustoty je závislá na barvě.



PPX

FLAT CABLE MARKER

- Flat cable marker with pre punched holes
- Easy cable attachment with just a single cable tie.

General information

Design

PPX is a flat profile with pre-punched holes for easy mounting, requiring just a single cable tie for secure installation.

The profile is elastic which means that the marker is firmly attached to the cable.

Available in yellow colour for good visibility.

Technical specification

Temperature range

-30°C to +60°C

Storage

+10°C to +27°C < 95% Rh

Material

Soft PVC that complies with RoHS and Reach.

- Flame resistant according to UL-94-V0.
- UV resistance minimum 700h according to ISO4892-2, when printed with recommended settings and recommended ink ribbon.

Product and order information

Profile			
Article number	Information	Marker width mm	Marker length mm
PPX16056DN4	Flat profile	16	56

Technical data

Properties		Unit	Value	Test method
Density		g/cm ³	1,25	ISO 1183
Thickness		mm	1,00	ISO 4591
Hardness		Shore A	83	ISO 868
		Shore D	31	
Tensile strength	Long	MPa	23	ISO 527-3/5/50
	Cross		20	
Dimensional stability	Long	%	-4	ISO 11501 100°C/10min
	Cross		2	
Elongation at break	Long	%	315	ISO 527-3/5/50
	Cross		370	

The data above is approximate values and should only be considered as indicative.