



PPQ

KABELMÄRKNING

- Platt kabelmärke med förstansade hål.
- Fästs snabbt och enkelt på kabeln med hjälp av buntband
- Finns tillgänglig både som kundanpassad märkning och för egen märkproduktion på plats med MK10 eller EOS.

Allmän information

Design

PPQ+ är en platt mjuk profil med förstansade hål som levereras halvklippt. Fästes med hjälp av buntband på kabel.

PPQ+ kan antingen beställas som kundanpassade märken eller som oskriven profil för egen utskrift i Partex MK10 eller EOS termotransferskrivare.

Teknisk information

Arbetstemperatur

-30°C till +60°C

Lagringstemperatur

+10°C till +27°C < 95% Rh

Produktegenskaper

Substratet har utmärkt motståndskraft mot UV, åldrande och kemikalier.

Material

Mjuk PVC som uppfyller RoHS och REACH

- Flamsäker enligt UL-94-V0.
- UV-beständighet minst 700h enligt ISO4892-2, vid utskrift med rekommenderade inställningar och rekommenderat färgband.

Färg

Vit, gul, röd och ljusblå.

Applikation



Oskriften PPQ+19060 för utskrift i Partex MK10 eller EOS skrivare.



PPQ+ finns i olika bredder, vilket möjliggör stora mängder av märkdata.



Enkelt montage med buntband runt kabel.

Produkt och beställningsinformation

Profil					
Artikelnummer	Information	Profilbredd mm	Profil längd mm	Meter/rulle	Märken/rulle
PPQ+10040DN*	Platt profil, B: 10mm L: 40mm	10	40	20	500
PPQ+10060DN*	Platt profil, B: 10mm L: 60mm	10	60	20	330
PPQ+10080DN*	Platt profil, B: 10mm L: 80mm	10	80	20	250
PPQ+10100DN*	Platt profil, B: 10mm L: 100mm	10	100	20	200
PPQ+19040DN*	Platt profil, B: 19mm L: 40mm	19	40	20	500
PPQ+19060DN*	Platt profil, B: 19mm L: 60mm	19	60	20	330
PPQ+19080DN*	Platt profil, B: 19mm L: 80mm	19	80	20	250
PPQ+38060DN*	Platt profil, B: 38mm L: 60mm	38	60	20	330
PPQ+38080DN*	Platt profil, B: 38mm L: 80mm	38	80	20	250
PPQ+38100DN*	Platt profil, B: 38mm L: 100mm	38	100	20	200
PPQ+50080DN*	Platt profil, B: 50mm L: 80mm	50	80	20	250
PPQ+50100DN*	Platt profil, B: 50mm L: 100mm	50	100	20	200
Artikelnummer	Information	Profilbredd mm	Profil längd mm	Meter/rulle	Märken/rulle
PPQ+06010DN*	Platt profil, B: 10mm L: 60mm	10	60	10	1000

* = produkten finns i standardfärgerna vit (9) och gul (4). Även som röd (2) samt ljusblå (06)

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Värde	Testmetod
Densitet	g/cm ³	1,25*	ISO 1183
Tjocklek	mm	1,00	ISO 4591
Hårdhet	Shore A	83	ISO 868
	Shore D	31	
Draghållfasthet	Längs	23	ISO 527-3/5/50
	Tvårs	20	
Dimensionsstabilitet	Längs	-4	ISO 11501 100°C/10min
	Tvårs	2	
Brottöjning	Längs	315	ISO 527-3/5/50
	Tvårs	370	

Ovan angivna data är cirkavärden och skall endast betraktas som vägledande.

* = värdet för densitet är beroende av foliefärg.



PPQ finns i två olika utskriftsformat. PPQ+06010 som visas på bilden innebär snabbare utskrift samt besparing av färgband.