



## INFORMACJE

**CML** to oznaczniki kablowe, wykonane z folii poliolefinowej, bezhalogenowej, o niskiej toksyczności, sieciowanej radiacyjnie i stabilizowanej UV. Idealne do zastosowań w transporcie publicznym.

- + Bezhalogenowe
- + Ognioodporne
- + Samogasnące
- + Nadruk stabilizowany przeciw promieniowaniu UV

- + Spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa London Underground
- + Jakość nadruku zgodna z normami wojskowymi
- + Niska emisja dymu
- + Kolory – biały, żółty



## WŁAŚCIWOŚCI

**Zakres temperatur**

-40°C do +105°C (+175°C w krótkim okresie czasu)

**Materiał**

Sieciowana radiacyjnie i stabilizowana UV poliolefiną

**Nadruk**

Termotransferowy

**Właściwości nadruku**

Przyczepność: NF F 16-101

Odporność na ptny: NF F 16-1-1

**Standardowe kolory**

żółty, biały

**Wytrzymałość**

Samogasnące, zgodne z normą UL94-V0

**Certyfikaty**

BS 4G198, część 3, typ 15

DEF STAN 59-97, typ 8

LUL 1-085

BS6853 kat. 1a

LUL 2-01001-002 (E1042A6)

Zgodne z RoHS i REACH

EN45545-2



## WYMIARY I OPAKOWANIE

| TYP         | ROZMIAR  | OBZAR TEKSTU | OZNACZNIKI / OPAKOWANIE |
|-------------|----------|--------------|-------------------------|
| CML60010LR* | 60x10 mm | 40x10 mm     | 1450 szt.               |
| CML75015LR* | 75x15 mm | 55x15 mm     | 1100 szt.               |
| CML90025LR* | 90x25 mm | 70x25 mm     | 750 szt.                |

\* = kolor (4=żółty, 9=biały)

Rekomendowana taśma: seria 2020



## PRODUKTY POWIĄZANE



**MK10-SQUIX**

▶ PATRZ STRONA 130



**MK10-MINI**

▶ PATRZ STRONA 126



**MK10-EOS4**

▶ PATRZ STRONA 128



**PKB**

▶ PATRZ STRONA 112



**TAŚMY BARWIĄCE**

▶ PATRZ STRONA 72