



INFORMACJE

CMT to oznaczniki kablowe, odporne na wysoką temperaturę i trudnopalne. Wykonane z polifluorku winylidenu. Charakteryzują je doskonałe właściwości chemiczne i mechaniczne.

- + Trudnopalne UL244 VW-1
- + Samogasnące
- + Ognioodporne
- + Nadruk stabilizowany przeciw promieniowaniu UV
- + Jakość nadruku zgodna z normami wojskowymi
- + Kolor: biały



WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

-55°C do +225°C

Materiał

polifluorek winylidenu

Nadruk

Termotransferowy

Właściwości nadruku

Przyczepność: SAE-AS5942

Odporność na płyny: MIL202 metoda 215 K

Standardowy kolor

biały

Certyfikaty

SAE-AMS-DTL-23053/18

Zgodne z RoHS i REACH



WYMIARY I OPAKOWANIE

TYP	ROZMIAR	OBSZAR TEKSTU	OZNACZNIKI / OPAKOWANIE
CMT060010LR9	60x10 mm	40x10 mm	1450 szt.
CMT075015LR9	75x15 mm	55x15 mm	1100 szt.
CMT090025LR9	90x25mm	70x25 mm	750 szt.

Rekomendowana taśma: seria HT



PRODUKTY POWIĄZANE



MK10-SQUIX

► PATRZ STRONA 130



MK10-MINI

► PATRZ STRONA 126




MK10-EOS4

► PATRZ STRONA 128



PKB

► PATRZ STRONA 112



TAŚMY BARWIĄCE

► PATRZ STRONA 72