# **EPL** Étiquettes de panneau

- Signalétique souple et flexible, avec adhésif à forte adhérence.
- Résistantes aux UV.
- Résistantes aux rayures et à l'abrasion.
- Plus simples, rapides et économiques que les plaques gravées.



## AVANTAGES

Les EPL (Enhanced Panel Label) sont des étiquettes spécialement conçues comme alternative aux plaques gravées pour l'identification de composants électriques, d'armoires électriques, de boutons-poussoirs et de panneaux de brassage.

Les étiquettes sont flexibles et dotées d'un adhésif à forte adhérence qui garantit un collage sûr, même sur des surfaces rugueuses ou irrégulières. Elles offrent une excellente résistance aux rayures, à l'abrasion et à l'usure. Elles résistent également aux alcools, aux lubrifiants et aux huiles.

Les étiquettes sont imprimées avec les imprimantes à transfert thermique de la série MK10 et conçues avec le logiciel Promark Creator.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

**Matériau**
Film polyester et mousse polyéthylène
Épaisseur : 0,6 mm.

**Adhésif**
Adhésif acrylique.

**Plage de température**
Plage d'utilisation : –30 °C à +135 °C
Plage d'application : +5 °C à +40 °C

**Propriétés de résistance**
Résistance aux UV selon 4892-2 (700 h)
Excellente résistance à l'alcool isopropylique, à l'huile et à l'eau.

**Couleurs**
Standard : jaune (4), argent (8), blanc (9). Autres couleurs disponibles sur demande.

**Date de péremption et stockage**
Stabilité au stockage : +15 °C à +22 °C
et 55 % d'humidité relative (HR).

**Impression**
Imprimable avec les imprimantes à transfert thermique recommandées de la série MK10 (p. ex. EOS, SQUIX). Utilisez le logiciel Promark Creator pour la conception et la gestion de la production.

**Rubans recommandés**
MK10-RB-PX6

## DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

| Référence | Dimensions | | | | Quantité d'étiquettes [pcs] |
|---|---|---|---|---|---|
| | L [mm] | H [mm] | L [pouce] | H [pouce] | |
| EPL022022LR*C | 21,7 | 21,7 | 0.854 | 0.854 | 930 |
| EPL027008LR*C | 27 | 8 | 1.063 | 0.315 | 2500 |
| EPL027125LR*C | 27 | 12,5 | 1.063 | 0.492 | 2000 |
| EPL027015LR*C | 27 | 15 | 1.063 | 0.591 | 1500 |
| EPL027018LR*C | 27 | 18 | 1.063 | 0.709 | 1500 |
| EPL035018LR*C | 35 | 18 | 1.378 | 0.709 | 1000 |
| EPL045015LR*C | 45 | 15 | 1.772 | 0.591 | 1000 |
| EPL048019LR*C | 48 | 19 | 1.890 | 0.748 | 1250 |
| EPL060030LR*C | 60 | 30 | 2.362 | 1.181 | 500 |
| EPL069150LR* | 69 | 150 | 2.717 | 5.906 | 200 |
| EPL070018LR*C | 70 | 18 | 2.756 | 0.709 | 1000 |
| EPL080060LR*C | 80 | 60 | 3.150 | 2.362 | 500 |
| EPL090045LR*C | 90 | 45 | 3.543 | 1.772 | 500 |
| EPL100030LR*C | 100 | 30 | 3.937 | 1.181 | 500 |
| EPL100050LR*C | 100 | 50 | 3.937 | 1.969 | 500 |
| EPL100090LR*C | 100 | 90 | 3.937 | 3.543 | 200 |
| EPL100140LR*C | 100 | 140 | 3.937 | 5.512 | 200 |

*) Code couleur : 4 = jaune, 8 = argent, 9 = blanc.

## PRODUITS ASSOCIÉS



Imprimantes MK10