www.partex.fr

Fiche technique produit - Colliers de serrage en nylon

Colliers de serrage en nylon non démontables



Description :

Nos colliers de serrage de haute qualité sont fabriqués en PA6.6 sans halogène et sont disponibles en noir et en naturel.

Nos colliers de serrage peuvent être posés à la main ou à l'aide de l'un de nos outils de tension.

Applications :

Les colliers de serrage en nylon sont très polyvalents. Ils conviennent à la fixation de câbles ou de faisceaux de fils, de tuyaux et de flexibles, et sont largement utilisés dans les industries électrique et électronique. Notre large gamme de longueurs, de 80 mm à 1220 mm, offre une solution de fixation pour de nombreuses applications.

Spécifications :

Température d'utilisation :	–40 °C à +85 °C
Résistance au feu :	UL94 V2 auto-extinguible, sans halogène.
Résistance à la traction :	voir tableau ci-joint
Propriétés chimiques :	haute résistance aux liquides de frein, lubrifiants, liquides de direction assistée, huiles, graisses, peintures, laques, détergents, graisses animales et végétales, essence et alcalis jusqu'à 40 %.
Stockage recommandé :	+15 °C à +30 °C à 50 % d'humidité.
	Ne pas stocker ni utiliser en plein soleil (sauf colliers résistants aux UV). Conserver dans l'emballage d'origine. Utiliser dès que possible après ouverture.
	Bien que les colliers de serrage en nylon disposent d'une large plage de température d'utilisation, il est déconseillé de les stocker ou de les poser à des températures extrêmes.

Colliers de serrage en nylon non démontables

Gamme standard

Conditionnés en sachets de 100.

Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø max. faisceau (mm)	Résist. min. traction (kg)	Noir	Naturel
HFC 80	80	2.5	15	8	Oui	Oui
HFC 100	100	2.5	18	8	Oui	Oui
HFC 120	120	4.8	24	22	Oui	Oui
HFC 140	140	3.6	33	18	Oui	Oui
HFC 160	160	4.8	38	22	Oui	Oui
HFC 200	200	4.8	50	22	Oui	Oui
HFC 250	250	4.8	50	22	Oui	Oui
HFC 300	300	4.8	76	22	Oui	Oui
HFC 365	365	4.8	102	22	Oui	Oui
HFC 430	430	4.8	110	22	Oui	Oui
HFC 530	530	4.8	140	22	Oui	Oui
HFC 160L	160	2.5	40	8	Oui	Oui
HFC 200L	200	2.5	50	8	Oui	Oui
HFC 200I	200	3.6	50	18	Oui	Oui
HFC 300L	300	3.6	76	18	Oui	Oui
HFC 150H	150	7.6	36	55	Oui	Oui
HFC 200H	200	7.6	50	55	Oui	Oui
HFC 240H *	240	7.6	66	55	Oui	Oui
HFC 300H	300	7.6	76	55	Oui	Oui
HFC 370H	370	7.6	100	55	Oui	Oui
HFC 430H	430	9.0	110	75	Oui	Oui
HFC 530H	530	9.0	140	75	Oui	Oui
HFC 710H	710	9.0	190	75	Oui	Oui
HFC 940H	940	9.0	280	75	Oui	Oui
HFC 1220H *	1220	9.0	375	75	Oui	Non
HFC 580EH	580	12.7	152	113	Oui	Oui

Merci de préciser la couleur souhaitée lors de la commande.

RoHS
Conforme RoHS

Conforme R.E.A.C.H

File No E475484

Colliers nylon renforcés en UVB

UV Stabilisé

Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø max. faisceau (mm)	Résist. min. traction (kg)	Noir	Naturel
HFC 100 UVB	100	2.5	18	8	Oui	Non
HFC 140 UVB	140	3.6	33	18	Oui	Non
HFC 200 UVB	200	4.8	50	22	Oui	Non
HFC 300 UVB	300	4.8	76	22	Oui	Non
HFC 365 UVB	365	4.8	102	22	Oui	Non
HFC 530 UVB *	530	4.8	140	22	Oui	Non
HFC 160L UVB	160	2.5	40	8	Oui	Non
HFC 200I UVB	200	3.6	50	18	Oui	Non
HFC 300L UVB *	300	3.6	76	18	Oui	Non
HFC 300H UVB *	300	7.6	76	55	Oui	Non
HFC 370H UVB	370	7.6	100	55	Oui	Non
HFC 710H UVB	710	9.0	190	75	Oui	Non
HFC 1030EH UVB *	1030	12.7	302	113	Oui	Non

Outils de tension pour colliers en nylon



TT 1
Outil automatique de tension et de coupe pour colliers de 2,2 à 4,8 mm de large.



TT 3
Outil de tension avec coupe manuelle pour colliers de 3,6 à 9,0 mm de large.



TT 4
Outil automatique de tension et de coupe pour colliers jusqu'à 13 mm de large.

RoHS
Conforme RoHS

Conforme R.E.A.C.H

File No E475484