PARTEX MARKING SYSTEMS

MARQUAGE MONOCARACTÈRE







PC

MARQUAGE DE FILS

- Manchon de repérage ouvert pour fils déjà raccordés.
- Maintien sûr grâce aux ergots.
- Anti-rotation pour un marquage combiné fiable.
- Pose rapide par clipsage.
- Quatre tailles couvrant les fils et câbles les plus courants.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conception
Repère combinable ouvert, avec ergots robustes. Faibles dimensions en largeur et en hauteur.

Matériau
PVC rigide sans cadmium ni silicone, selon la formule Partex.

Couleurs
Couleurs standard jaune et blanc, et code couleur international pour les chiffres 0 à 9.

Impression
Marquage à chaud.

Texte
Caractères alphanumériques et spéciaux.

Marquage multicaractère
Voir les informations produit séparées.

CARACTÉRISTIQUES

Plage de température
Stabilité de forme entre –30 °C et +60 °C (–22 °F et +140 °F).


Résistance
Le produit est testé selon le programme d'essais produits Partex par l'Institut suédois d'essais et de recherche (Swedish Test and Research Institute) et présente les propriétés suivantes :

- Résistance au feu selon UL94-V0@0.4 et UL94-V0@3.0.
- Résistance aux rayons UV correspondant à 1 an en extérieur dans le sud de la Suède.
- Résistance aux produits chimiques conforme au programme d'essais produits Partex.
- Résistance à la température et au vieillissement conforme aux normes du programme d'essais produits Partex.

Pour une utilisation en environnement agressif, veuillez contacter Partex pour plus d'informations.

Dimensions en mm (nominales)

Désignation	Hauteur (H)	Largeur (B)	Hauteur du texte
PC-10003	3.6	3.7	2.6
PC-20003	4.2	4.5	2.6
PC-30003	5.5	5.7	2.6
PC-40004	6.7	6.9	4.0



Tailles et conditionnement

Référence	Diamètre/SECTION/ pouce	Longueur du manchon	Nombre de caractères	Conditionnement	En bandes ou en vrac, manchons coupés
PC-10003*V¤&.#	~2.4 – 3.0 MM ~0.4 – 1.5 MM2 .094″ – .1 18″	3 MM	1	Un paquet complet de bandes comprend 5 petits sachets de 200 repères chacun (10 bandes de 20 repères ou 200 repères en vrac) Au total 1000 repères	Bandes, 1000 pcs (5 X 2OO)
PC-20003*V¤&.#	~3.1 – 4.0 MM ~1.5 – 3.0 MM2 .1 18″ – .157″	3 MM	1		Bandes, 1000 pcs (5 X 2OO)
PC-30003*V¤&.#	~4.0 – 5.0 MM ~3.0 – 4.0 MM2 .157″ – .197″	3 MM	1		Bandes, 1000 pcs (5 X 2OO)
PC-40004*V¤&.#	~5.0 – 6.2 MM ~4.0 – 5.0 MM2 .197″ – .244″	4 MM	1		Bandes, 1000 pcs (5 X 2OO)

Pour un fonctionnement sûr, ce type de repère ne doit pas être utilisé pour des diamètres supérieurs à la plage recommandée.
* = Conditionnement, A = repères coupés, P = repères en bandes.
V = Marquage à chaud
¤ = Couleur du manchon selon le code couleur international.
& = Couleur du caractère noir ou blanc. Pour d'autres couleurs, veuillez contacter Partex.
# = Caractère.
N.B. : pour des repères neutres/vierges, remplacez la lettre « V » par « N ».

Application

